

DX 6000 TE

Экономичность и надежность на долгий срок службы.



Код: DX6000TE
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 5.20
Макс. мощность (кВА): 6.50
Номинальное напряжение (В): 400
Число фаз: Трехфазная – 400В
Уровень звукового давления (Lwa): 106
Уровень шума (дБА) – 7м: 83

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar
Тип двигателя: L100
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 9.2
Расход топлива (л/ч): 1.3
Объем топливного бака (л): 12
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 10
Объем двигателя (см3): 406
Объем масла (л): 1.65

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС
1 x 3P+T+N 400В 16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 87
Ширина (см): 57
Высота (см): 55.5
Масса без топлива (кг): 106

Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон
Длина (см): 88
Ширина (см): 58.5
Высота (см): 70
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 4
Высота поддона (см): 140

Достоинства

Прочная и компактная рама
Электрический запуск
Экономичность
Сниженный расход топлива
Долговечный двигатель